

## PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

<b>Supplier's name or trade mark</b>		Valberg	
<b>Supplier's address</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
<b>Model identifier</b>	992128	WF 914 A-10 T180C	
<b>General product parameters</b>			
Parameter		Value	Parameter
Rated capacity (kg)*		9,0	Dimensions in cm
			Height
			Width
			Depth
EEIw (Energy Efficiency Index)*		46,5	Energy efficiency class*
Washing efficiency index*		1,031	Rinsing effectiveness (g/kg)*
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,442	Water consumption in litre per cycle, based on the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.
Maximum temperature inside the treated textile (°C)*	Rated capacity	35	Weighted remaining moisture content (%)*
	Half	26	
	Quarter	24	
Spin speed (rpm)*	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class*
	Half	1400	
	Quarter	1400	
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	3:48	Type : Built-in / Free-standing
	Half	2:54	
	Quarter	2:40	
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)*		74	Airborne acoustical noise emission class (Spinning phase)*
Off-mode (W)		0,49	Standby mode (W)
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the supplier</b>			24 months
<b>This product has been designed to release silver ions during the washing cycle</b>			<input type="checkbox"/>
<b>Additional information</b>			
<a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>			

\* For the ECO 40-60 program

■ : Yes / □ : No

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated power in W	1650	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	CN		

## FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

<b>Nom du fournisseur ou marque commerciale</b>		Valberg	
<b>Adresse du fournisseur</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
<b>Référence du modèle</b>		992128	WF 914 A-10 T180C
<b>Paramètres généraux du produit</b>			
Paramètre		Valeur	Paramètre
Capacité nominale (kg)*	9,0		Dimensions en cm
			Hauteur
			Largeur
			Profondeur
IEEW (Indice d'Efficacité Énergétique)*		46,5	Classe d'efficacité énergétique*
Indice d'efficacité de lavage*		1,031	Efficacité de rinçage (g/kg)*
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,442	Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*	Capacité nominale	35	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)*
	Moitié	26	
	Quart	24	
Vitesse d'essorage (tours/min)*	Capacité nominale	1400	Classe d'efficacité d'essorage*
	Moitié	1400	
	Quart	1400	
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	3:48	Type : Intégrable / A pose libre
	Moitié	2:54	
	Quart	2:40	
Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage [dB(A) re 1 pW]*		74	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (Phase d'essorage)*
Mode arrêt (W)		0,49	Mode veille (W)
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)
<b>Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur</b>			24 mois
<b>Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage</b>			<input type="checkbox"/>
<b>Informations supplémentaires</b>			
<a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>			

\* Pour le programme ECO 40-60

■ : Oui / □ : Non

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	1650	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,1 / 1	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	CN		

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

<b>Naam van de leverancier of het handelsmerk</b>		Valberg			
<b>Adres van de leverancier</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
<b>Typeaanduiding</b>		992128	WF 914 A-10 T180C		
<b>Algemene productparameters</b>					
Parameter		Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		9,0	Afmetingen in cm	Hoogte Breedte Diepte	85 60 59
EElw (Energie Efficiëntie Index)*		46,5	Energie efficiëntieklasse*		A
Wasefficiëntie index*		1,031	Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*		5,0
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,442	Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, gebaseerd op het programma Eco 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.		39
Maximum temperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*	Nominale capaciteit	35	Gewogen resterend vochtgehalte (%)*	53,9	
	Helft	26			
	Kwart	24			
Centrifugesnelheid (rpm)*	Nominale capaciteit	1400	Centrifuge efficiëntieklasse*	B	
	Helft	1400			
	Kwart	1400			
Programmaduur (u: min)*	Nominale capaciteit	3:48	Type : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■	
	Helft	2:54			
	Kwart	2:40			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)*		74	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (Centrifugefase)*		B
Uitstand (W)		0,49	Stand-bystand (W)		/
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)		/
<b>Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie</b>			24 maanden		
<b>Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus</b>			□		
<b>Aanvullende informatie</b>					
<a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>					

\* Van het programma ECO 40-60

■ : Ja / □ : Nee

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	1650	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,1 / 1	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	CN		

## FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

<b>Nombre o marca del proveedor</b>		Valberg			
<b>Dirección del proveedor</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
<b>Identificador del modelo</b>		992128	WF 914 A-10 T180C		
<b>Parámetros generales del producto</b>					
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	9,0		Dimensiones en cm	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	59
IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*		46,5	Clase de eficiencia energética*		A
Índice de eficiencia de lavado*		1,031	Eficacia del aclarado (g/kg)*		5,0
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60 en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,442	Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60 en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		39
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*	Capacidad asignada	35	Contenido de humedad residual ponderado (%)*	53,9	
	Mitad	26			
	Cuarta parte	24			
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad asignada	1400	Clase de eficiencia de centrifugado*	B	
	Mitad	1400			
	Cuarta parte	1400			
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	3:48	Tipo : Encastrable / De libre instalación	□ / ■	
	Mitad	2:54			
	Cuarta parte	2:40			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*		74	Clase de ruido acústico aéreoemitido (Fase de centrifugado)*		B
Modo apagado (W)		0,49	Modo preparado (W)		/
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)		/
<b>Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor</b>			24 meses		
<b>Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado</b>			□		
<b>Información adicional</b>					
<a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>					

\* En relación con el programa ECO 40-60

■ : Sí / □ : No

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	1650	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,1 / 1	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	CN		

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2014 e le norme armonizzate vigenti.

<b>Marchio o nome del fornitore</b>		Valberg		
<b>Indirizzo del fornitore</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
<b>Identificativo del modello</b>		992128	WF 914 A-10 T180C	
<b>Parametri generali del prodotto</b>				
Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)*	9,0	Dimensioni in cm	Altezza	85
			Larghezza	60
			Profondità	59
IEEw (Indice di Efficienza Energetica)*	46,5	Classe di efficienza energetica*	A	
Indice di efficienza di lavaggio*	1,031	Efficacia di risciacquo (g/kg)*	5,0	
Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	0,442	Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	39	
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C)*	Capacità nominale	Contenuto di umidità residua (%)*	53,9	
	Metà			
	Un quarto			
Velocità della centrifuga (rpm)*	Capacità nominale	Classe di efficienza della centri-fuga-asciugatura*	B	
	Metà			
	Un quarto			
Durata del programma (h:min)*	Capacità nominale	Tipo : Da incasso / A libera installazione	□ / ■	
	Metà			
	Un quarto			
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)*	74	Classe di emissioni di rumore aereo (fase di centrifuga)*	B	
Modo spento (W)	0,49	Modo stand-by (W)	/	
Avvio ritardato (W)	4,00	Stand-by in rete (W)	/	
<b>Durata minima della garanzia offerta dal fornitore</b>	24 mesi			
<b>Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante di lavaggio</b>	□			
<b>Informazioni supplementari</b>				
<a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>				

\* Per il programma ECO 40-60

■ : Sì / □ : No

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50Hz	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	1650	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e liquide	IPX4
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	0,1 / 1	Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	1 / 10
Paese di produzione	CN		